MULTICONECTOR

con válvula y tuerca unión

10100M-007

Fluidmaster®



Multiconector universal para tanques de almacenamiento de agua que integra en una sola pieza la conexión y el control del flujo de agua, facilitando la instalación y operación del sistema.

Cuenta con válvula integrada y tuerca unión para una instalación rápida y sencilla.

Su diseño con protección UV ofrece mayor resistencia y durabilidad para su uso en sistemas de almacenamiento de agua.





CONEXIÓN Y CONTROL DEL FLUJO DE AGUA EN UNA SOLA PIEZA.
NO REQUIERE CORTES.

CARACTERÍSTICAS

1. Rosca macho
Conexión de 1" NPT (25.4 mm).

2. Rosca hembra
Conexión de 3/4" NPT (19.05 mm).

3. Tuerca unión
Facilita la instalación y conexión del multiconector.

4. Válvula integrada
Permite controlar el paso del agua directamente desde el multiconector.

5. Manija de fácil accionamiento
Facilita la apertura y cierre del paso del agua.

6. Conexión lateral
Conexión roscada de 1/2" NPT (12.7 mm).

7. Tapones roscados
Tapones de 1/2" NPT (12.7 mm).

8. Protección UV
Ofrece mayor resistencia y durabilidad ante la exposición a los rayos UV.

9. Cinta de teflón incluida



instala sin cortar

UNIVERSAL

MODELO # 10100M-007	
UPC 0 39961 04074 9	
MULTICONECTOR CON VÁLVULA Y TUERCA UNIÓN	
UNIDAD DE EMPAQUE	6 piezas

Fluidmaster
30800 Rancho Viejo Rd.
San Juan Capistrano, CA 92675 U.S.A
www.fluidmaster.com
001-800.631.2011

7 AÑOS DE GARANTÍA

UPC

NOM